### Scherenbühne

## X 12 EN







#### Besonderheiten

- Umweltfreundlich emissionsfrei und nahezu geräuschlos durch Elektroantrieb
- Schmal geringe Baubreite ermöglicht Passieren enger Gänge und Türen
- Wendig Arbeiten auf engstem Raum durch 90° Lenkeinschlag
- Geräumig längster Plattformausschub in dieser Klasse

#### **Einsatzbereich**

- Reparatur
- Instandhaltung
- Industrie

- Wartung und Restaurierung
- Logistik
- uvm



#### **Spezifikationen**

Arbeitshöhe 12,10 m Plattformhöhe 10,10 m

Länge2,40 mBreite0,89 mHöhe eingefahren2,54 m

min. Durchfahrtshöhe 2,04 m mit geklapptem Geländer

Plattformabmessung (LxB) 2,25 m x 0,89 m Plattformverschub 1,50 m

Zulässige Tragfähigkeit300 kgZulässige Personenanzahl3 PersonenEigengewicht3.430 kg

Antrieb Elektrisch Einsatz Innen

Steigfähigkeit 23%

# AVV-Metpuit AVV-Metpuit AVV-Metpuit AVV-Metpuit

#### Sicherheit ist wichtig

- Neigungsüberwachung mit Sicherheitsabschaltung
- Akustisches Bewegungssignal
- Lastbegrenzung
- Automatischer Lochfahrschutz



Telefon: 07 91 - 9 32 00 -10

Telefax: 07 91 - 9 32 00 -30