



STANDARDSPEZIFIKATIONEN

Leistung

Maximale Arbeitshöhe	3,50 m
Maximale Plattformhöhe	1,50 m
Plattformhöhe (eingefahren)	0,3 m
Plattformabmessungen (L x B)	0,72 m x 0,6 m
Aufstandsfläche	0,99 m x 0,70 m
Zugelassene Tragfähigkeit	150 kg (1 Person plus Werkzeuge)
Maximale Handkraft	200 N
Maximale Neigung im Betrieb	0,5°
Maximale Windstärke	Einsatz nur im Innenbereich 0 m/s
Maximale Punktlast der Lenkrollen	125/1,23 (kg/kN)
Maximale Punktlast der Hinterräder	125/1,23 (kg/kN)
Schalldruckpegel	Weniger als 70 dB(A)

Abmessungen (eingefahren)

Länge	0,99 m
Breite	0,70 m
Höhe	1,55 m
Gewicht	196 kg

WICHTIGE TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit der Plattform: 150 kg	Abmessungen: 0,99 m x 0,70 m
Arbeitshöhe: 3,50 m	Gesamtgewicht: 196 kg

WICHTIGE MERKMALE

- Intuitiv zu bedienen: Hochfahren mit einem Handgriff
- Patentierter Hubmechanismus, der ohne Strom funktioniert
- Geringes Gewicht, einfach zu manövrieren
- Geringe Aufstandsfläche (0,99 m x 0,70 m)
- Unbegrenzte Hubvorgänge: kann rund um die Uhr eingesetzt werden
- Robustes Design für jahrelangen Betrieb
- Sehr geringe Betriebskosten, praktisch wartungsfrei

STANDARDMERKMALE

- Intuitiv zu bedienen – Hochfahren mit einem Handgriff
- Patentierter Hubmechanismus, der ohne Strom funktioniert
- Geringes Gewicht, einfach zu manövrieren
- Geringe Aufstandsfläche (0,99 m x 0,70 m)
- Unbegrenzte Hubvorgänge: kann rund um die Uhr eingesetzt werden
- Robustes Design für jahrelangen Betrieb
- Sehr geringe Betriebskosten, praktisch wartungsfrei
- Selbstverriegelnde Bremse beim Anheben
- Automatisches Abbremsen bei Betreten des Korbs
- Anheben nur bei Betrieb
- Hubmechanismus-Sperre
- Wasserwaage
- Anschlüsse für das Sicherheitsgeschirr
- Griff für Notabsenkung
- Gabelzinkentaschen
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Kletterschutz-Korb mit im Notfall abnehmbaren Türen

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- ATEX
- Werkzeug-Sicherungsoptionen
- Werkzeugablage
- Transporträder

WICHTIG

JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklungen durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalem Zubehör abweichen.

Aufgrund von ständigen Produktverbesserungen behält sich JLG Industries das Recht vor, Änderungen der technischen Daten und/oder der Ausrüstung ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Ihr Partner für Arbeitsbühnen

AVV ARBEITSBÜHNEN
VERKAUF & VERMIETUNG

Mit Sicherheit näher dran!



Dr.-Jakob-Berlinger-Weg 9 » 74523 Schwäbisch Hall

0791 93200-0 » info@avvgmbh.de » www.avvgmbh.de