Modell 400S
TELESKOPARBEITSBÜHNE

WIRTSCHAFTLICHER
- Geringerer Kraftstoffverbrauch und weniger Betriebskosten dank variabler Motorsteuerung.

MEHR PRODUKTIVITÄT
- Transportieren Sie mehr Werkzeuge und Materialien und bleiben Sie länger im Einsatz dank der doppelten Tragfähigkeit des Korbs von 270 kg/470 kg.

BESSERER ZUGANG
- Erhalten Sie aufgrund der stufenlosen 360-Grad-Drehbewegung uneingeschränkten Zugang in jede Richtung.

INTELLIGENTES DESIGN
- Verringern Sie den Wartungsaufwand dank der DuraTough-Motorhaube. Hohe Schlagfestigkeit und Schutz von Bauteilen.

Standardmerkmale

- 0,76 m x 1,83 m Plattform mit niedrigem Einstieg
- Side entry with drop bar mid rail
- Multifunktionsbetrieb
- Vollproportionale Joystick-Steuerung für Fahrt und Lenkung
- Vollproportionale Joystick-Steuerung für Teleskoparm und Schwenkfunktion
- Multiple Geschwindigkeit für Teleskop und Arbeitskorbdrehung
- Kriechgang für Fahrt-, Hebe- und Schwenkfunktion
- Hydraulisch betriebener Arbeitskorbdrehbereich = 180 Grad
- Statusanzeigenfeld auf Bedienpult im Arbeitskorb [1]
- Lastüberwachungssystem
- Vorbereitung für Wechselstromanschluss im Arbeitskorb
- Deutz D2011L03 (36.4 kW) Dieselmotor
- Motorwarn-/abschaltsystem [2]
- Flügeltür-Hauben
- Ausschwenkbare Motorkonsole
- Funkempfänger im Schalldämpfer
- Control ADE® (Advanced Design Electronics) System
- Hydrostatisches Antriebsgetriebe
- Hupe

[1] Umfasst Anzeigeleuchten auf Bedienpult im Arbeitskorb für Systemstörung, Kraftstoffreserve, Neigung und Fußpedalstatus.

[2] Alarm bei zu niedrigem Öldruck bzw. zu hoher Kühlmitteltemperatur mit aktivierter/deaktivierter Abschaltung durch den JLG-Analyser.

Technische Daten

Energiequelle	
• Dieselmotor	36.4 kW
• Treibstofftankkapazität	83 L
Hydraulikanlage	
• Hydraulikbehälter	136 L
• Notpumpen Motor	12V DC
Reifen	
• Bereifung	12 x 16.5 Foam Filled

[3] Erhältlich sofern im SkyPower® Paket integriert.

[4] Nur bei den Modellen 400S und 460SJ mit Zweiradantrieb.

[5] Umfasst Bewegungswarnsignal und gelbe Rundumleuchte.

[6] Umfasst am Arbeitskorb montierte Arbeitsbeleuchtung sowie Scheinwerfer und Schlussleuchten.

[7] Umfasst Bedienpultabdeckung, Auslegerabstreifer und Zylinderbalg.

Zubehör und Optionen

- 4-Grad- Neigungsalarm und Warnleuchte
- 12 x 16.5 ausgeschäumte Reifen mit Stollenprofil
- Hebe- und Befestigungsösen
- Betriebsstundenzähler
- Schlüsselbetätigter Bodenbedienpult-Wählschalter
- Werkzeugtablett im Arbeitskorb
- 12V-Gleichstrom-Hilfsversorgung
- 0,91 m x 1,83 m Plattform mit niedrigem Einstieg
- 0,91 m x 2,44 m Plattform mit niedrigem Einstieg
- Seiteneinstieg mit selbstschließender Tür
- 13-mm-Luftleitung zum Arbeitskorb
- Allradantrieb
- 12 x 16.5 ausgeschäumte, abriebfeste Reifen
- 14 x 17.5 ausgeschäumte Reifen mit Stollenprofil
- Pendelachse
- 4.000-Watt-Generator an Bord
- SkyPower® Paket - 7.500-Watt-Generator an Bord
- SkyWelder® Paket, 250-A-Schweißgerät im Arbeitskorb [3]
- Abschleppausrüstung [4]
- Bewegungswarnsignal
- Warnsignalset [5]
- Leuchtenpaket [6]
- Scheinwerfer und Schlussleuchten
- Gelbe Rundumleuchte
- Stecker & Steckdosen
- Ausrüstung für schwierige Einsatzbedingungen [7]
- Hydraulischer Ölkühler
- Abgaskatalysator mit Schalldämpfer
- Soft-Touch-Näherungssystem
- Eckablage

Modell 400S
TELESKOPARBEITSBÜHNE

Leistung

• Arbeitshöhe	14.36 m
• Arbeitsbereich	10.78 m
• Schwenken (nicht Endlos-Drehung)	360°
• Plattform-Kapazität	270 kg
• Plattformrotor (hydraulisch)	180°
A. Plattformgröße	0.91 m x 1.83 m
B. Gesamtbreite	2.31 m
C. Drehwagenüberhang (Arbeitsbedingung)	0.86 m
D. Transporthöhe	2.47 m
E. Transportlänge	7.57 m
F. Radstand	2.37 m
G. Bodenabstand	0.30 m
• Maschinengewicht [1]	6,680 kg
• Max. Bodendruck	4.08 kg/cm²
• Fahrgeschwindigkeit	7.2 km/h
• Steigfähigkeit	45%
• Achspendelbewegung	0.20 m
• Wenderadius	
innen	2.0 m
außen	4.84 m

Reichweiten



Abmessungen



AVV ARBEITSBÜHNEN VERKAUF & VERMIETUNG
Mit Sicherheit näher dran!

Ihr JLG Vertragshändler für Süd-Deutschland

Dr.-Jakob-Berlinger-Weg 7-9, 74523 Schwäbisch Hall, +49 791 93200-0, info@avvgmbh.de

WICHTIG
JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklung durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalen Zubehör abweichen.Aufgrund von ständigen Produktverbesserung behält sich das Recht vor, Änderungen der technischen Daten und/oder der Ausrüstung ohne vorherigen Ankündigung vorzunehmen.

JLG Deutschland GmbH
Max-Planck-Straße 21
27721 Ritterhude-Ihlpohl (Bei Bremen)
Germany
Phone:+49 (0) 421 69 35 00
Fax:+49 (0) 421 69 35 035
Sales and Service Operation
www.jlg.com

Eine Tochtergesellschaft der Oshkosh Corporation