

Scherenbühne

JLG
4069 LE



**AVV ARBEITSBÜHNEN
VERKAUF & VERMIETUNG**
Mit Sicherheit wäher drau!





Besonderheiten

- Umweltfreundlich - emissionsfrei und nahezu geräuschlos
- Geländegängig - höchste Leistung im Gelände dank Traktionskontrolle und Pendelachse
- Effektiv - lange Betriebszeiten mit effizientem Direktantrieb
- Wartungsarm - geringeres Risiko von Undichtigkeit durch innovatives Bauteildesign

Einsatzbereich

- Logistik
- Einzelhandel
- Oberflächenbearbeitung
- Industrie
- Wartung und Restaurierung
- uvm



Spezifikationen

Arbeitshöhe	14,19 m
Plattformhöhe	12,19 m
Länge	3,07 m
Breite	1,75 m
Höhe eingefahren	3,14 m
min. Durchfahrtshöhe	2,04 m mit geklapptem Geländer
Plattformabmessung (LxB)	2,92 m x 1,65 m
Plattformverschub	0,91 m (Tragfähigkeit 120 kg)
Zulässige Tragfähigkeit	360 kg
Zulässige Personenanzahl	2 Personen
Eigengewicht	5.300 kg
Antrieb	Elektrisch
Einsatz	Innen
Steigfähigkeit	35%



Sicherheit ist wichtig

- Ansnallöse für Sicherheitsgeschirr
- Lastüberwachungssystem
- Scherensicherung für Wartungsarbeiten
- 3-Grad-Neigungsalarm mit Warnleuchten
- Arbeitsbeleuchtung
- Bewegungs- und Absenkwarnsignal
- Gelbe Rundumleuchte