

Gelenkmastarbeitsbühne

Hematec

EMU K 1205



AVV ARBEITSBÜHNEN
VERKAUF & VERMIETUNG
Mit Sicherheit wäher drau!



Besonderheiten

- Umweltfreundlich - emissionsfreier Elektroantrieb und nahezu geräuschlos
- Sicher - Schwenkradius des Oberwagens innerhalb der Fahrzeugkontur - keine Kollision!
- Wendig - besserer Zugang dank kompakter Abmessungen und präziser Steuerung



Einsatzbereich

- Wartung
- Reparatur & Instandhaltung
- Anlagenreinigung
- Schwer zugängliche Bereiche in der Höhe



Spezifikationen

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Arbeitshöhe | 12,00 m |
| Plattformhöhe | 10,00 m |
| Länge | 2,95 m |
| Breite | 0,98 m |
| Höhe eingefahren | 1,98 m |
| Plattformabmessung (LxB) | 0,90 m x 0,70 m |
| Seitliche Reichweite | 5,00 m |
| Zulässige Tragfähigkeit | 200 kg |
| Zulässige Personenanzahl | 2 Personen |
| Eigengewicht | 4.800 kg |
| Antrieb | Elektro |
| Einsatz | Innen und Außen |
| Steigfähigkeit | 16% |
| Schwenkbereich | 355 ° |

Sicherheit ist wichtig

- Lastüberwachungssystem
- Blitzleuchte
- Lochfahrerschutz
- Hebe- und Zurr-Ösen, Gurt-Ösen
- Manuelle Notabsenkung

