

Scherenbühne

JLG
2630 ES



Besonderheiten

- Umweltfreundlich - emissionsfrei und nahezu geräuschlos
- Praktisch - passt dank schmaler Bauweise durch fast jede Tür und jeden Gang
- Effektiv - lange Betriebszeiten mit effektivem Direktantrieb

Einsatzbereich

- Logistik
- Einzelhandel
- Oberflächenbearbeitung
- Industrie
- Wartung und Restaurierung
- uvm

Spezifikationen

Arbeitshöhe	9,77 m
Plattformhöhe	7,77 m
Länge	2,30 m
Breite	0,76 m
Höhe eingefahren	2,23 m
min. Durchfahrtshöhe	1,94 m mit geklapptem Geländer
Plattformabmessung (LxB)	2,30 m x 0,76 m
Plattformvershub	0,90 m (Tragfähigkeit 120 kg)
Zulässige Tragfähigkeit	230 kg
Zulässige Personenanzahl	2 Personen
Eigengewicht	2.155 kg
Antrieb	Elektrisch
Einsatz	Innen
Steigfähigkeit	25%

Sicherheit ist wichtig

- Anschnallösen für Sicherheitsgeschirr
- Lastüberwachungssystem
- Notbremsenriegelung
- Scherensicherung für Wartungsarbeiten
- Neigungsalarm und Warnleuchten
- Arbeitsbeleuchtung
- Bewegungs- und Absenkwarnsignal

