

Scherenbühne

JLG
2646 ES



Besonderheiten

- Umweltfreundlich - emissionsfrei und nahezu geräuschlos
- Wendig - ausgezeichnete Manövrierfähigkeit dank elektrischem Direktantrieb
- Geräumig - ausfahrbare Plattform für großzügigen Arbeitsbereich
- Effektiv - lange Betriebszeiten mit effektivem Direktantrieb

Einsatzbereich

- Logistik
- Einzelhandel
- Oberflächenbearbeitung
- Industrie
- Wartung und Restaurierung
- uvm

Spezifikationen

Arbeitshöhe	9,92 m
Plattformhöhe	7,92 m
Länge	2,50 m
Breite	1,17 m
Höhe eingefahren	2,32 m
min. Durchfahrtshöhe	1,97 m mit geklapptem Geländer
Plattformabmessung (LxB)	2,50 m x 1,12 m
Plattformvershub	1,27 m (Tragfähigkeit 120 kg)
Zulässige Tragfähigkeit	450 kg
Zulässige Personenanzahl	2 Personen
Eigengewicht	2.550 kg
Antrieb	Elektrisch
Einsatz	Innen
Steigfähigkeit	25%

Sicherheit ist wichtig

- Anschnallösen für Sicherheitsgeschirr
- Lastüberwachungssystem
- Notbremseentrieglung
- Scherensicherung für Wartungsarbeiten
- Neigungsalarm und Warnleuchten
- Arbeitsbeleuchtung
- Bewegungs- und Absenkwarnsignal
- Gelbe Rundumleuchte

