

Scherenbühne

JLG 3246 ES



AVV ARBEITSBÜHNEN
VERKAUF & VERMIETUNG

Mit Sicherheit wäher drau!





Besonderheiten

- Umweltfreundlich - emissionsfrei und nahezu geräuschlos
- Wendig - ausgezeichnete Manövrierfähigkeit dank elektrischem Direktantrieb
- Geräumig - ausfahrbare Plattform für großzügigen Arbeitsbereich
- Effektiv - lange Betriebszeiten mit effektivem Direktantrieb
- Wartungsarm - geringeres Risiko von Undichtigkeit durch innovatives Bauteildesign



Einsatzbereich

- Logistik
- Einzelhandel
- Oberflächenbearbeitung
- Industrie
- Wartung und Restaurierung
- uvm



Spezifikationen

Arbeitshöhe	11,68 m
Plattformhöhe	9,68 m
Länge	2,50 m
Breite	1,17 m
Höhe eingefahren	2,60 m
min. Durchfahrtshöhe	1,97 m mit geklapptem Geländer
Plattformabmessung (LxB)	2,50 m x 1,12 m
Plattformverschub	1,27 m (Tragfähigkeit 120 kg)
Zulässige Tragfähigkeit	320 kg
Zulässige Personenanzahl	2 Personen
Eigengewicht	2.725 kg
Antrieb	Elektrisch
Einsatz	Innen
Steigfähigkeit	25%



Sicherheit ist wichtig

- Ansnallösen für Sicherheitsgeschirr
- Lastüberwachungssystem
- Notbremseentriegelung
- Scherensicherung für Wartungsarbeiten
- Neigungsalarm und Warnleuchten
- Arbeitsbeleuchtung
- Bewegungs- und Absenkwarnsignal
- Gelbe Rundumleuchte